

KM 40

Luchtkanaal unit - luchtdesinfectie, effectief en op maat



- Voor luchtkanalen
- Eenvoudig te installeren, ook in bestaande systemen
- Aantal en type lampen aan te passen aan uw situatie
- Beproeft technologie voor storingsvrij gebruik

UVpro KM luchtkanaal units zijn ontworpen voor eenvoudige montage in nieuwe en bestaande luchttoevoer- en luchtafvoerkanalen. Het te behandelen luchtvolume en andere variabelen bepalen hoeveel units u nodig heeft. Eenvoudige installatie en onderhoud met een maximale UVC output.

SPECIFICATIES

Type	UVpro KM		
In overeenstemming met	EMC, CE, IP51		
Materiaal	Roestvrij staal: WN1.4301 en WN 1.4305		
Bedrijfstemperatuur [°C]	0...+40		
Type (duo)	UVpro KMD 40		
Type UVC buis	6020D(T)	6030D(T)	6040D(T)
Opgenomen vermogen [W]	42	62	82
Stroomsterkte [mA]	210	290	390
Totale UVC output [W _{253,7 nm}]	14	22	32
UVC-intensiteit lamp op 1 m [μ W/cm ²]	65	95	150
Lengte buis vanaf schroefverbinding [mm]	371	556	814
Gewicht [kg]	3,3	3,35	3,43
Schroefverbinding, maat [mm]	34		
Levensduur UVC buis [uren]	12000 (75% \pm 5% resterend vermogen)		
Verwachte levensduur elektronica	10 jaar		
Voedingsspanning [V _{AC}]	220....240 (50....60Hz)		
Lengte voedingskabel [m]	10 (in afwijkende lengte verkrijgbaar)		

technische wijzigingen voorbehouden

KM 40

Luchtkanaal unit - luchtdesinfectie, effectief en op maat

UV_{pro}

