



- Voor bakkerijen, machinebouwers, laboratoria, behandelkamers, koel- en opslagruimtes
- Foodsafe kunststof en kabel
- 360° draaiende, reflecterende beschermkap

UVpro WDS units zijn ideaal voor betrouwbare desinfectie. De reflector is draaibaar en zorgt voor gerichte, krachtige UVC straling. De Teflon reflector is bestand tegen corrosie. Leverbaar met Foodsafe UVC lamp en met een dubbelwandige UVC lamp bestand tegen water (IP68).

SPECIFICATIES

Type	UVpro WDS					
In overeenstemming met	EMV, CE, IP52					
Materiaal	Roestvrij staal: WN 1.4301 & WN 1.4305, POM, aluminium/PTFE Virginal					
Type	UVpro WDS 20		UVpro WDS 30		UVpro WDS 40	
Opgenomen vermogen [W]	21		31		41	
Stroomsterkte [mA]	110		145		195	
Bedrijfstemperatuur [°C]	-10...+20	+20...+40	-10...+20	+20...+40	-10...+20	+20...+40
Type UVC buis	6020D(T)	6020(T)	6030D(T)	6030(T)	6040D(T)	6040(T)
Totale UVC output [W _{253,7 nm}]	7	7,5	11	11,8	16	17
UVC-intensiteit lamp op 1 m [μW/cm ²]	65	70	95	102	150	160
Afmeting (L x B x H) [mm]	452 x 40 x 120 (of 452 x 86 x 120)		637 x 40 x 120 (of 637 x 86 x 120)		894 x 40 x 120 (of 894 x 86 x 120)	
Gewicht [kg]	~3		~3,5		~4	
Levensduur UVC buis [uren]	12000 (75% ±5% resterend vermogen)					
Verwachte levensduur elektronica	> 10 jaar					
Voedingsspanning [V _{AC}]	220....240 (50....60Hz)					
Lengte voedingskabel [m]/ ballast-fitting	3,5 (in afwijkende lengte verkrijgbaar)					

technische wijzigingen voorbehouden

